

Produkt- und Gebrauchsinformation

Product- and User Information



FIRE-FIGHTER PREMIUM S

1564420-FF-PS



Innenhand <i>Palm</i>	Double-Face Strick aus KEVLAR® und einer Beschichtung aus SEIZ® Silicon Carbon Coating. <i>Double-Face knit of KEVLAR® with SEIZ® Silicon Carbon Coating.</i>
Rückhand <i>Backhand</i>	NOMEX® mit einem speziell entwickelten SEIZ® Heat Absorber über den Knöcheln. Reflektierende Punkte für zusätzliche Sicherheit. Gummibandraffung am Handgelenk. <i>NOMEX® with SEIZ® Heat Absorber positioned to protect knuckles. Reflective dots all over the backhand. Elastic shirring at wrist.</i>
Futter <i>Lining</i>	SEIZ® Senso Lining System. Das Innenfutter aus KEVLAR® und GORE-TEX® Membrane bildet zusammen mit der Außenhülle eine Einheit und kann sich nicht lösen. <i>SEIZ® Senso Lining System. Strong and permanent link between KEVLAR® lining, GORE-TEX® membrane and the outer shell.</i>
Membrane <i>Membrane</i>	GORE-TEX® X-TRAFIT™ Technologie. <i>GORE-TEX® X-TRAFIT™ Technologie.</i>
Stulpe <i>Cuff</i>	NOMEX® Strickstulpe. <i>NOMEX® knitted cuff.</i>
Farbe <i>Colour</i>	dunkelblau <i>dark blue</i>
Länge <i>Length</i>	ca. 32 cm <i>approx. 32 cm</i>
Größen <i>Sizes</i>	06 07 08 09 10 11 12



Norm **EN 659:2003 + A1:2008 + AC:2009**
Standard

Parameter	Anforderung Requirement	Ergebnis Result
Abriebfestigkeit <i>Abrasion resistance</i>	EN 388 3 (2000 Cycles)	4
Schnittfestigkeit <i>Cut resistance</i>	EN 388 2 (Factor 2,5)	4
Weiterreißfestigkeit <i>Tear resistance</i>	EN 388 3 (50N)	4
Duchstichfestigkeit <i>Puncture resistance</i>	EN 388 3 (100N)	3
Brennverhalten <i>Burning behavior</i>	EN 407 4	4
Konvektive Hitze <i>Convective heat</i>	EN 367 / 407 4 (HTI24 ≥ 13s)	passed
Strahlungswärme <i>Radiation heat</i>	EN ISO 6942 RHTI24 ≥ 18s	passed
Kontaktwärme <i>Contact heat</i>	EN 702 t = 10s	passed
Fingerfertigkeit <i>Dexterity</i>	EN 420 1	4

Alle weiteren Prüfparameter = bestanden. All further parameters = passed.

CE
EN 420 | Cat. 3



Notifizierte Stelle: 0197
TÜV Rheinland LGA Products
GmbH – Tillystraße 2 – D-90431
Nürnberg/Germany



Pflegehinweis
Care Instructions



Achtung! Keine Bleich- und Oxidationsmittel verwenden.
Attention! Do not bleach or use oxidants.

Lagerung
Storage

Die Handschuhe sollten an einem trockenen und sauberen Platz gelagert werden. Vermeiden Sie, dass sie Feuchtigkeit oder direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden.

The gloves should be stored in a dry and clean place. Avoid getting them exposed to moisture or direct sunlight.

Gebrauchsdauer
Service life

Die Gebrauchsdauer ist abhängig vom Verschleißgrad und der Verwendungsintensität in den jeweiligen Einsatzgebieten. Zeitliche Angaben zur Gebrauchsdauer sind daher nicht möglich.

The service life depends on the degree of wear and the use intensity in the respective areas. Temporal information on service life is therefore not possible.

Entsorgung
Disposal

Defekte und/oder nicht mehr benötigte Handschuhe können über den Hausmüll entsorgt werden.

Defective and/or no more needed gloves can be disposed of with the household waste.

Einschränkungen
Restrictions

Diese Handschuhe schützen nicht vor chemischen, bakteriologischen und elektrostatischen Gefahren.

Sie sind nicht anwendbar bei Arbeiten mit sich drehenden Gegenständen. **Beschädigte Handschuhe können verringerte Schutzeigenschaften aufweisen und müssen daher ersetzt werden.**

These gloves do not protect against chemical, bacteriological and thermic hazards. Do not use when working with rotating parts. Damaged gloves reduce the protective properties of the gloves and must be replaced.

Seiz Technical Gloves GmbH | Neuhauser Str. 63 | D-72555 Metzingen

Tel.: +49 (0)7123 / 1704-0 | Fax: +49 (0) 7123 / 1704-44 | info@seiz.de | www.seiz.de