







Rateltakel / Lever Hoist

Eigenschappen

- » Robuust en gestroomlijnd ontwerp gemaakt van extra dik staal.
- » Met ergonomische ratel
- » Met geoptimaliseerd keuze pal
- » Met precisie nestenwiel voor goede geleiding lastketting
- » Te bedienen met minimale weerstand
- » Lasthaak van gehard staal
- » Overlast beveiliging als optie

Features

- » Robust yet streamlined design with improved material.
- » Ergonomic lever
- » Optimized selector switch
- » Innovated load chain guide system ensures well aligned load chain movement
- » Optimized gearing requires minimum operating effort
- » Load hook made of high quality alloy steel, drop forged and heat treated.
- » Optimal overload protection



* Standaard voorraad artikel/
Standard stock item

Bestelwijze / How to order

(055-050)

Takel model /
Hoist type

Hijshoogte /
Hoisting height

DY 0 055 075 0.3

Productgroep /
Product group

Capaciteit /
Capacity

Specificaties / Specifications

	0.75	1.5	3	6	9
WLL / WLL (Ton)	0.75	1.5	3	6	9
Bediening hoogte / Operating height (m)	1.5 / 3	1.5 / 3	1.5 / 3	1.5 / 3	1.5 / 3
Test Load / Test load (kn)	12	24	45	94.5	118.8
Inspanning voor max. lading / Effort for max. load (N)	140	220	320	340	360
Parten van hijsketting / Min. Chainfall	1	1	1	2	3
Diameter Hijsketting / Chain Diameter (mm)	6	8	10	10	10
Netto Gewicht / Net Weight (kg)	7	11	21	31	46
Measurement / Afmetingen (cm)	36 x 12.5 x 16	50 x 13.5 x 19	54 x 17 x 21.5	54 x 18 x 21.5	82 x 32 x 21.5
Extra gewicht hijshoogte / Extra weight extra lift (kg)	0.8	1.4	2.2	4.4	6.6
Afmetingen / Dimensions (mm)					
	0.75	1.5	3	6	9
A	148	172	200	200	200
B	90	98	115	115	115
C	136	160	180	235	320
D	40	45	58	64	85
H	320	380	480	600	700
L	280	410	410	410	410
K	34	38	48	52	58