

Bockermann

moderne Schlauchpflegesysteme

HSW 113 Hochdruck Schlauchreinigung



... **Bürstenlose**
Hochdrucktechnik ...

Hogedrukslangwasmachine voor borstelloze, voorzichtige reiniging van twee slangen met de afmetingen 25 tot 75 mm of één slang met de afmeting 110 mm. De behuizing van de machine is gemaakt van speciaal PP-materiaal. Dit materiaal heeft zeer goede geluidsabsorberende eigenschappen en is zeer vuilafstotend.

Een krachtige zuigerpomp dient als hogedrukunit, die apart van de wasruimte onder de machine is gemonteerd. Een speciale roestvrijstalen waterleiding met vlakstraalsproeiers zorgt voor een optimale reiniging bij een minimaal waterverbruik.



Slangwasmachine HSW 113 (afgebeeld met mobiele voordompelbak EWT-PP 4/8)



Hoge druk eenheid voor 140 bar



Afgewerkte assemblage van slangwasmachines SW

Mobiele hogedrukslangwasmachine **HSW 113** voor het reinigen van twee brandslangen van de maat D-C-B of één slang van de maat A bestaande uit:

- Geluidsisolerende behuizing van PP (ca. 75 dB/A)
- Borstelgordijnen bij de slang inlaat/uitlaat
- Vlakstraalsproeiers voor een zachte reiniging
- Automatische watertoevoer via magneetventiel
- Hogedrukunit 5,5 kW voor maximale druk van 140 bar
- Hogedrukunit en wasruimte gescheiden
- Waterverbruik ca. 11 l/min per slang
- Stroomaansluiting 5 pol. 16 A / beschermingsklasse IP 54
- Gewicht ca. 85 kg
- Waterafvoer DN 50
- Schoonmaak opening
- Thermisch verzinkt frame
- Kleur beige grijs (PP naturel)



Accessoires

- 10 m hogedrukslang met houder op het frame
- Reinigingslans met drukregelaar op het pistool
- 3-weg omschakelventiel voor lans- of wasmachinebediening

Accessoires voor slangwasmachines type HSW 113

Type	Versie
------	--------

- Hogedruk slangwasmachine **HSW 113 - L** (slang doortrekken van links naar rechts)
- Hogedruk slangwasmachine **HSW 113 - R** (slang doortrekken van rechts naar links)
- **Accessoires 113/1**
Hogedrukreinigingslans met spuitpistool, 10 m hogedrukslang, drukregeling pistool, omschakelbare 3-wegklep