

Hefkussens Stapelbaar C.Tec (10 bar)



Produkt	Artikel nr.	Hefkracht, max. ton	Eind hefkracht, max. ton	Hefhoogte, max. cm	Luchtverbruik, bij 10 bar Liter	Diameter cm	Gewicht, ca. kg	Inbouw hoogte cm
VCB 25 C.Tec	1315007500	25.1	5.9	30.2	301	56.5	15.6	8
VCB 62 C.Tec	1315007600	62.2	10.8	45.5	1.099	89	34.8	8.3
VCB 143 C.Tec	1315007700	143.1	12.6	68.9	3.681	135	55.7	8.6

- Werkdruk: 10 bar
- Test druk: 16 bar
- barstdruk ten minste 40 bar

Combinatie mogelijkheden:

	Hefhoogte, max. cm	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
VCB 25	30,2	1	2	3							1	1			1	1	1
VCB 62	45,5				1	2	3				1	2	1	1			1
VCB 143	68,9							1	2	3			1	2	1	2	1
Verbindings plaat	1,5		1	2		1	2		1	2	1	2	1	2	1	2	2
Hefhoogte in cm		30,2	61,9	93,6	45,5	92,5	139,5	68,9	139,3	209,7	77,2	124,2	115,9	186,3	100,6	171	147,6

Accessoires



Aansluitslang
Lengte: 5 of 10 meter
Kleuren: rood, geel, grijs, groen en blauw



Aansluitslang met 10 bar overdrukventiel
Lengte: 5 of 10 meter
Kleuren: rood, geel, grijs, groen en blauw



Aansluitslang met 10 bar overdrukventiel
Lengte: 0,8 meter
Kleuren: rood en geel



Dubbele bedieningsunit kunststof met dodeman handels



Verbindingsplaat



Bescherm plaat



Transporttas



Accessoires koffer
